BS~J.COM

アドレス : メールアドレス パスワード : パスワードを入力

説明:任意項目です。(アカウントの説明などを入力)

■対象ソフトウェア: iPhone

① iPhone を起動し、【設定】⇒【メール/連絡先/カレンダー】⇒【アカウントを追加】⇒【その他】を選択					
aril SoftBank 30 9:06 📼 aril SoftBank 30 9:06 📼 aril SoftBank 30 9:07 📼					
	設定	xxx メール/連絡先/カレンダー	×==== アカウントを追加		
19 🦰 💌	V 992F	アカウント	Microsoft		
SMSAMAS カレンダー 写真 カメラ	🔝 明るさ 🛛 🔪	XXXXXX@\\\.com	Exchange		
	₩ 壁紙 >	х-л. У	1.11		
YouTube 株価 マップ 天気		アカウントを追加 >	mobileme		
📖 🥅 💽	一般 >		Cracil		
ポイスメモ メモ 時計 計算機	□ メール/連絡先/カレンダー	データの取得方法 30分 >	GMail		
	🔄 電話 >	メール	YAHOO! MAIL		
	Safari >	表示 最新50件のメッセージ >			
App Store 39/12	SMS/MMS >	プレビュー 2行 >	AOL		
	iPod	最小フォントサイズ 中 >	その他		
電話 メール Safari iPod		宛先/Ccラベルを表示 オフ			

②【メールアカウントを追加】から各種必要項目を入力してください。 ^{and SottBank 33} 9:07 ^{and SottBank 33} 13:44 名前:相手(メール受信者)に表示される名前です。

atl SoftBank 3G 9:07		atl SoftBank 3	3 13:44	-
アカウントを追加 その他		アカウン	・ト情報を入力してくた	どさい
メール		キャンセル	新規アカウント	保存
メールアカウントを追加	>	名前	Sample	
連絡先	_	アドレス	sample@examp	le.com
LDAPアカウントを追加	>	バスワード		
カレンダー		説明	自分のメールア	カウント
CalDAVアカウントを追加	>	QWE	RTYU	IOF
照会するカレンダーを追加	>	ASC	FGHJ	KL
		zx	CVBN	м 🔹
		123	space	return

③【POP】を選択後、各種サーバー設定情報を入力します。

atl SoftBank 3G 9:13 🖙	.atil SoftBank 3G 13:06	
アカウント情報を入力してください	アカウント情報を入力してください	【受信メールサーバ】
キャンセル 新規アカウント (8存	**>セル 新規アカウント 保存	ホスト名:pop.bs−j.com
	Nr.41	■ ユーザー名:メールアドレスの@より前の部分
ІМАР РОР	受信メールサーバ	パスワード:指定のパスワード
名前 Sample	ホスト名 pop.example.com	【送信メールサーバ】
アドレス sample@example.com	ユーザ名 sample	ホスト名 : mail.bs-j.com
説明 sample@example.com	パスワード ••••••	ユーザー名:メールアドレスの@より前の部分
受信メールサーバ	送信メールサーバ	バスリート:指定のバスリート
ホスト名 pop.example.com	ホスト名 mail.example.com	
ユーザ名 sample	ユーザ名 sample	
バスワード ••••••	パスワード •••••	

④上記保存を押下した後に2回ほど「SSLで接続できません」と表示されますが「はい」を選択し完了です。

